

TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Technische Daten

Diese LED-Fluter sind TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert. Modern und technisch auf dem letzten Stand überzeugen diese mit feinsten Komponenten wie Nichia LED Chip, Meanwell Netzteil und einem optimal abgestimmten Thermomanagement



Tageslicht-
weiß

		60 Watt	100 Watt	150 Watt	200 Watt
Abmessung (LxBxH)	mm	303 x 93 x 220mm	384 x 111 x 280mm	384 x 111 x 280mm	437 x 126 x 320mm
Montage		Decken- und Wandmontage			
Installationshöhe	Meter	3 – 6 Meter	4 – 7 Meter	5 – 9 Meter	7 – 13 Meter
Lichtfarbe	Kelvin	Tageslichtweiss (6000 Kelvin)			
Lichtleistung	Lumen	6600 Lumen	11000 Lumen	16500 Lumen	22000 Lumen
Effizienzklasse		A+, Wirkungsfaktor (cos phi) > 0,95			
Artikelnummer		LED00637FLUT	LED00638FLUT	LED00639FLUT	LED00640FLUT
Anschlussleistung	Watt	62 Watt	106 Watt	156 Watt	206 Watt
Abstrahlwinkel	°	135° x 70° (Höhe x Breite)			
LED Typ		Nichia 3030			
Anzahl LED Chips		64 Stück	144 Stück	192 Stück	240 Stück
Ersatz für		300 Watt Halogen	600 Watt Halogen	900 Watt Halogen	1200 Watt Halogen
Powerfaktor	Cos phi	> 0,90			
Farbwiedergabe	RA/CRI	> 80			
Gewicht	Gramm	4100 g	6500 g	6500 g	8500 g
Material		Abdeckung aus hochfestem Polycarbonat, Gehäuse aus Aluminium			
Netzteil			MW CLG-150-36A	MW CLG-150-36A	MW CLG-240-36A
Spannung	Volt	200-250 Volt / 50-60 Hz (Wechselstrom (AC))			
dimmbar		nein			
Schutzart		IP 65			
Betriebstemperatur	Grad	-20 - +55°C			
Garantie	Jahre	3 Jahre			
Lebensdauer	Stunden	Ca 50000 Stunden			
Pruefzeichen		TÜV, CE, RoHS			
Lieferumfang		LED-Strahler mit 1,5 Meter Anschlusskabel, (ohne Stecker), mit Befestigungsbügel			