

TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Technische Daten

Diese LED Hallenleuchten (High Bay Lamps) sind TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert.

LED Hallenleuchten sind wartungsfrei bei extrem langer Lebensdauer.

Da rechnet sich nicht nur die Stromeinsparung sondern auch die minimalen Wartungskosten.



		100 Watt		150 Watt	200 Watt	300 Watt
Abmessung (D x H)	mm	250mm x 320mm		250mm x 300mm	250mm x 390mm	335mm x 520mm
Befestigung		Aufhängung mittels Öse				
Lichtfarbe		neutral-weiss	tageslicht-weiss	tageslicht-weiss	tageslicht-weiss	tageslicht-weiss
Farbtemperatur	Kelvin	4000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Lichtleistung	Lumen	9000 Lumen	9200 Lumen	16000 Lumen	21000 Lumen	30000 Lumen
Effizienzklasse		Energieeffizienzklasse A+, Wirkungsfaktor (cos phi) > 0,95				
Artikelnummer		LED01053Hall				
Leistung	Watt	100 W		150 W	200 W	300 W
Anschlussleistung	Watt	108 W		160 W	210 W	312 W
Typ. Verwendung		Für Hallenhöhe von 4 - 10 Meter		Für Hallenhöhe von 6 - 12 Meter	Für Hallenhöhe von 6 - 12 Meter	Für Hallenhöhe von 6 - 12 Meter
LED Type		Bridgelux SMD LED-Array		Bridgelux SMD LED-Array	Bridgelux SMD LED-Array	Bridgelux SMD LED-Array
Ersatz für		250 Watt HQL		400 Watt HQL	600 Watt HQL	900 Watt HQL
Powerfaktor		> 0,90		> 0,90	> 0,90	> 0,90
Farbwiedergabe	RA/CRI	ca 70		ca 70	ca 70	ca 70
Gewicht	kg	ca 5,8 kg		ca 6,2 kg	ca 6,9 kg	ca 10,8 kg
Material		Abdeckung aus Acrylglas, Gehäuse aus Aluminium				
Netzteil		Meanwell; IP65		Meanwell; IP65	Meanwell; IP65	Meanwell; IP65
Spannung	Volt	180-240 Volt / 50 Hz				
dimmbar		ja	nein	ja	ja	ja
Schutzart		IP 65		IP 65	IP 65	IP 65
Betriebstemperatur	Grad	-25 - +50°C		-25 - +50°C	-25 - +50°C	-25 - +50°C
Garantie	Jahre	3 Jahre		3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Lebensdauer	Stunden	ca. 50000		ca. 50000	ca. 50000	ca. 50000
Pruefzeichen		TÜV, CE, RoHS		TÜV, CE, RoHS	TÜV, CE, RoHS	TÜV, CE, RoHS
Lieferumfang		LED-Strahler mit 0,5 Meter Anschlusskabel, (ohne Stecker, ohne Schirm)				